

Технические требования

Формат РК	Билборд 3х6 (винил)
Материал	винил Frontlit, матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см ² , температурная устойчивость от -30 до +70 °С., светопропускание 10%, светостойкость 7÷8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5см, огнестойкость М4, DIN 75200.
Рекомендуемый производитель	Soljet Arctic 440г/м2 обливной, Soljet Neoflex 520г Mat, Soljet Frontlit FR2 Mat
Не рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 440г/м2 литой, Soljet FRL 440г/м2 ламинат
Плотность, г/м ²	500
Печать	односторонняя, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом
Габаритный размер постера, мм	6200х3200
Запечатываемое поле, мм	6100х3100
Видимое поле, мм	6000х3000
Границы значимой информации, мм	5800х2800 (при постановке винила на направляющие, поля обрезаются, без возможности восстановления до размера 5940х3000мм)
Обрезка	Винил должен быть обрезан в размер: 6200х3200
Упаковка	
Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %	не предусмотрен
Гарантия, дней	30
Примечание	Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

