

## Баннер 5x15

### Требования к приёмке баннеров на склад:

Плакаты принимаются на склад, упакованные поштучно. Не допускается совместная упаковка двух и более винилов, либо упаковывание винила в рулон или накручивание на тубу. Плакаты должны иметь при себе макет. Плакаты, нарушающие эти условия, приниматься не будут. **Плакаты должны быть привезены на склад не ранее чем за 10 дней до начала размещения.**

1. Размер изобразительной части 5000 x 15000 мм
2. Общий размер баннера 5320 x 15320 (по 160 мм по периметру изобразительной части технические поля).
3. Технические поля должны быть двойные проклеенные с люверсами 22-32 мм внутренним диаметром, в кромку полотна по периметру запаковать веревку диаметром 4мм.
4. Люверсы должны быть расположены на расстоянии 40 мм от внешней границы технического поля.
5. Расстояние между люверсами 300 мм

Должен быть напечатан из высококачественной баннерной ткани (винил). Винил должен быть эластичным и мягким для лучшей натяжки на рекламный щит, корейского или бельгийского производства. Материал должен соответствовать следующим характеристикам:

Винил – литой, ламинат недопустим.

Плотность – не менее 510 г/м<sup>2</sup>, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см<sup>2</sup>

Температура применения – от -30 до +70

Индекс эластичности – не менее 1 (от общей длины не менее 0.5% на 1 м)

